

# Luminarias LED - ILUMINACION PUBLICA

Cumple con:  
 IEC 62722-1 Luminaire performance - Part 1  
 IEC 60598-1 : 2014  
 IEC 60598-2-3 Luminaire - Part 2-3:02 + AMD1:11  
 IEC 62722  
 IRAM-AADL J2021  
 IRAM-NM 280  
 IRAM-AADL J 2028-1  
 Resolución S.C.N° 508/2015  
 Resolución 92/98  
 Ley N° 22.415  
 Ley N° 22.802  
 Decreto N° 1474 - 23/08/1994

MODELO SM130  
 MODELO SM180



Protección sobre-Temperatura  
 Protección sobre-Tensión  
 Protección sobre-Carga.  
 Protección cortocircuito.



Modelo SM130	Modelo SM180
Potencia: 130W	Potencia: 182W
Cantidad: 64 led CREE 179 Lm/W	Cantidad: 80 led CREE 179 Lm/W
Lúmenes: 13.937	Lúmenes: 17.352
Rendimiento en régimen: 121,9 lumenes /W	Rendimiento en régimen: 121,9 lumenes /W
Coseno fi: 0,99	Coseno fi: 0,99
Tensión de entrada. 150 a 250 v.	Tensión de entrada. 150 a 250 v.
Seguridad o grado de estanqueidad: IP 66	Seguridad o grado de estanqueidad: IP 66
Distancia del piso a la luminaria : entre 7 y 9 mts.	Distancia del piso a la luminaria : entre 7 y 9 mts.
Distancia entre columnas: entre 20 a 25 mts.	Distancia entre columnas: entre 20 a 25 mts.
Cantidad de lumenes sobre la calle. 80 lumenes aproximado	Cantidad de lumenes sobre la calle. 120 lumenes aproximado
Área de dispersión de luz. 10 x 20 mts.	Área de dispersión de luz. 10 x 20 mts.
Certificado INTI a buesra dispocición.	Certificado INTI a buesra dispocición.
Temperatura de color. 5.700º kelvi	Temperatura de color. 5.700º kelvi
Garantía. 3 años libre mantenimiento.	Garantía. 3 años libre mantenimiento.
Garantía horas de funcionamiento. 13.000 libre mantenimiento.	Garantía horas de funcionamiento. 13.000 libre mantenimiento.
Vida útil. 50.000 horas.	Vida útil. 50.000 horas.
Peso. 11,5 kg	Peso. 12,0 kg



CERTIFICA



Seguridad Eléctrica



SM Electronica S.R.L  
 Fabrica (011) 4227-8511  
 Wilde - Pcia. de Buenos Aires  
 Buenos Aires - Argentina

[www.smelectronicasrl.com.ar](http://www.smelectronicasrl.com.ar)  
[ventas@smelectronicasrl.com.ar](mailto:ventas@smelectronicasrl.com.ar)